

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>BC2600HM</b>   Débroussailleuse 66cm a/ 13Cv Honda a/ 3+1 vitesses - 147,4 kg	GBABILBC2600HM	3.561,98	<b>4.310,00</b>
<b>BC2600HH</b>   Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 147,4 kg	GBABILBC2600HH	4.508,26	<b>5.455,00</b>
<b>BC2601HC</b>   Débroussailleuse 66 cm a/ 13 Cv Honda, hydro - 180 kg	<b>NEW</b> GBABILBC2601HHC	5.020,66	<b>6.075,00</b>



BC2600HM



BC2601HC

<i>Moteur</i>	Honda GX390 - 13,0 cv - 9,7 kW - 390cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	66 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Débroussailleuse
<i>Capacité</i>	2.700 m <sup>2</sup> /h
<i>Régl. haut. de coupe</i>	BC2600HM: Hauteur de coupe fixe, sur patins BC2600HH: Plateau de coupe pivotant, sur patins BC2601HC: Plateau de coupe pivotant avec roues oscillantes, hauteur entre 4,5 - 9,5 cm
<i>Type d'embrayage</i>	BC2600HM: Mécanique BC2600HH & BC2601HC: Hydrostatique
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Avec protection pour paume et doigts de la main
<i>Nombre de vitesses</i>	BC2600HM: 3+1 BC2600HH & BC2601HC: en continu
<i>Différentiel</i>	Oui
<i>Freins</i>	Frein de sécurité
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	BC2600HM: 183 x 78 x 121 cm BC2600HH: 183 x 78 x 121 cm BC2601HC: 203 x 79 x 121 cm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>CR550HC</b>   Scarificateur compact 50 cm a/ 5.0 Cv GC & couteaux mobiles - 57 kg	VBDBILCR550HC	1.318,18	<b>1.595,00</b>
<b>CR550H</b>   Scarificateur compact 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 59 kg	VBDBILCR550H	1.483,47	<b>1.795,00</b>
<b>PR550H</b>   Scarificateur Heavy Duty 50 cm a/ 5.5 Cv GX & couteaux mobiles - 72 kg	VBDBILPR550H	1.797,52	<b>2.175,00</b>



CR550HC



PR550H

<i>Moteur</i>	CR550HC: Honda GC160 - 5,0 Cv - 3,7 kW - 160 cc - Démar. manuel CR550H/PR550H: Honda GX160 - 5,5Cv - 4,1kW - 160cc - Démar. manuel
<i>Largeur de travail</i>	50 cm
<i>Profond. de travail</i>	CR550H(C): 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés mobiles
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Roulements</i>	Roulements avec graisseurs
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	CR550H(C): 98 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm

**Accessoires scarificateurs**

Rotor à couteaux fixes "Vertislising" pour PR550H

 VERBIL350602 524,79 **635,00**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>OS552H</b>   Sursemis 50 cm a/ 5.5 Cv GX a/ bac semoir de 12 kg	VBDBILO552H	2.371,90	<b>2.870,00</b>
<b>OS901SPH</b>   Sursemis 55 cm a/ 9 Cv GX a/ bac semoir de 13.5 kg	VBABILO901SPH	4.871,90	<b>5.895,00</b>



OS550H



OS901SPH

<i>Moteur</i>	OS552H: Honda GX160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel OS901SPH: Honda GX270 - 9 Cv - 6,6 kW - 270 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	OS552H: 51 cm OS901SPH: 56 cm
<i>Profond. de travail</i>	OS552H: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu
<i>Type de lames</i>	Couteaux trempés fixes
<i>Entraîn. de lame</i>	Courroie
<i>Guidon</i>	Repliable
<i>Entraînement</i>	OS901SPH: Hydrostatique
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Dimensions</i>	OS552H: 116 x 67 x 119 cm (Lo x La x H) OS901SPH: 148 x 78 mm (Lo x La)

#### Accessoires sursemis

Couvercle douce pour bac semoir en acryl transparent, pour OS900SPH	BIL351617	78,51	<b>95,00</b>
---	-----------	-------	--------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>SC181HEU</b>   Déplaqueuse 46cm a/ 5.5 Cv Honda GXV160 - 179 kg	ZBABILSC181HEU	6.148,76	<b>7.440,00</b>



SC181H

<i>Moteur</i>	Honda GXV160 - 5,5 Cv - 4,1 kW - 160 cc - Démar. manuel
<i>Carburant</i>	Essence 4-temps
<i>Largeur de travail</i>	46 cm
<i>Régl. prof. de travail</i>	En continu jusqu'à 64mm
<i>Guidon</i>	Avec système anti-vib
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu (5,63 km/h pour transport) + marche arrière
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	Rouleau d'entraînement : design spécial "anti-boue" - plus de traction Roue pivotante à l'arrière : verrouillable pour une ligne droite
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	152 x 67 x 98 cm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>AET48/72</b>   Aérateur de remorquage 168 cm - 108 kg	VBGBILAET48	2.371,90	<b>2.870,00</b>
<b>AET36/60</b>   Aérateur de remorquage pliable 95-152 cm - 200 kg	VBGBILAET60	4.789,26	<b>5.795,00</b>



AET48/72



AET36/60

<i>Largeur</i>	AET48/72: 168 cm (roue jusqu'à roue) AET36/60: 95 - 152 cm (2 parties latérales repliables)
<i>Profond. de travail</i>	AET48/72: 75 mm AET36/60: jusqu'à 100 mm
<i>Puissance du tracteur</i>	AET48/72: min 15 Cv AET36/60: min 20 Cv
<i>Syst. d'accouplement</i>	AET48/72: Timon Standard avec goupille 5/8" (non compris) AET36/60: Timon Standard ou CAT 1 - attelage 3 points
<i>Roues</i>	AET48/75: 10" pneus gonflés AET36/60: 13" pneus gonflés
<i>Type de lames</i>	Emporte-pièces en acier trempé
<i>Régl. prof. de travail</i>	AET36/60 système manuel
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm
<i>Poids</i>	AET48/72: 109 kg (sec) - 193 kg (avec réservoirs d'eau: en option)

#### Accessoires aérateurs

Réservoirs d'eau pour AET48/72	BIL361100	49,59	<b>60,00</b>
--------------------------------	-----------	-------	--------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>AE401H</b>   Carotteuse 46 cm a/ 4 Cv Honda GX120 & réservoir d'eau - 110 kg	VBDBILAE401H	3.574,38	<b>4.325,00</b>
<b>PL1801H</b>   Carotteuse 46 cm a/ 5,5Cv Honda GX120 - 109 kg	VBDBILPL1801H	3.574,38	<b>4.325,00</b>
<b>* PL2500H</b>   Carotteuse 64 cm a/ 5.5 Cv Honda GX160 - 129 kg	VBDBILPL2500H	4.595,04	<b>5.560,00</b>
<b>PL2501SPH</b>   Carotteuse 64 cm a/ 5.8 Pk Honda 200 - 197 kg	VBABILPL2501SPH	6.557,85	<b>7.935,00</b>
<b>AE1300H</b>   Carotteuse 76 cm a/ 13 Cv Honda GX390 - 240 kg	VBABILAE1300H	10.611,57	<b>12.840,00</b>

**\* Jusqu'à épuisement du stock**



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

<b>Moteur</b>	AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 cv - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,8 cv - 4,3 kW - 196 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 Cv - 9,7 kW - 390 cc
<b>Démarrreur</b>	Manuel
<b>Largeur de travail</b>	48 cm - 46cm - 64 cm - 76 cm
<b>Profond. de travail</b>	AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Réglable - 64-76 mm
<b>Nombre de lames</b>	AE401H: 24 emporte-pièces sur rotor PL1800H: 4 emporte-pièces sur axe oscillant PL2500H / AE1300H: 8 emporte-pièces sur axe oscillant PL2501SPH : 6 emporte-pièces sur axe oscillant
<b>Type d'embrayage</b>	AE401H: Progressive par tension de courroie PL1801H / PL2500H: Mécanique PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatique
<b>Entraîn. de lame</b>	Courroie & chaîne
<b>Nombre de vitesses</b>	AE401H: 1 vitesse PL1801H / PL2500H: Modèle à pousser PL2501SPH / AE1300H: Vario
<b>Vitesse en avant</b>	AE401H: En fonction du nombre de tours PL2500H: 4-5 km/h PL2501SPH: jusqu'à 4,8 km/h AE1300H: jusqu'à 7 km/h
<b>Commandes</b>	Ergonomique
<b>Roues</b>	AE401H: 10,5" x 3" (avant) & 8.5" x 2.75" (arrière) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatique PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, avant) 4.80/4.00-8 (foam filled, arrière) AE1300H: 15" pneus
<b>Capacité</b>	AE401H: 3000 m <sup>2</sup> /h PL1801H: 2050 m <sup>2</sup> /h PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m <sup>2</sup> /h
<b>Type de lames</b>	Emporte-pièces en acier trempé
<b>Régl. prof. de travail</b>	Système de relevage rapide (guidon)
<b>Dimensions (Lo-La-H)</b>	AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm

**Accessoires**

Dent pleine pour AE1300H - AE401H (prix par dent)

- AE1300H: 8p. Besoin

- AE401H: 24p. Besoin



3/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

7/8" dent pleine pour PL18 en PL25 (prix par dent)

- PL18: 4p. Besoin

- PL25: 6p. Besoin

BIL360394 24,79 **30,00**

BIL381151 33,06 **40,00**

BIL381149 33,06 **40,00**



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LB352</b>   Aspirateur à pousser 50 cm a/ 3,5 Cv B&S - 26 kg	BBDBILLB352	818,18	<b>990,00</b>
<b>KV601</b>   Aspirateur à pousser 69 cm a/ 6 Cv B&S - 51 kg	BBDBILKV601	1.198,35	<b>1.450,00</b>
<b>KV650H</b>   Aspirateur à pousser 69 cm a/ 6,5 Cv Honda - 51 kg	BBDBILKV650H	1.425,62	<b>1.725,00</b>
<b>KV601SP</b>   Aspirateur autotracté 69 cm a/ 6 Cv B&S - 58,5 kg	BBABILKV601SP	1.557,85	<b>1.885,00</b>
<b>KV650SPH</b>   Aspirateur autotracté 69 cm a/ 6,5 Cv Honda - 59 kg	BBABILKV650SPH	1.776,86	<b>2.150,00</b>
<b>* MV650H</b>   Aspirateur à pousser 75 cm a/ 6,5 Cv Honda GSV - 71,2 kg	BBDBILMV650H	2.293,39	<b>2.775,00</b>
<b>MV650SPH</b>   Aspirateur autotracté 75 cm a/ 6,5 Cv Honda GSV - 81,2 kg	BBABILMV650SPH	2.636,36	<b>3.190,00</b>
<b>QV550H</b>   Aspirateur à pousser 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 73,4 kg	BBDBILQV550H	2.789,26	<b>3.375,00</b>
<b>QV550HSP</b>   Aspirateur autotracté 84 cm a/ 5,5 Cv Honda - 102,5 kg	BBABILQV550HSP	3.661,16	<b>4.430,00</b>
<b>QV900HSP</b>   Aspirateur autotracté 84 cm a/ 9 Cv Honda - 112,5 kg	BBABILQV900HSP	4.475,21	<b>5.415,00</b>

**\* jusqu'à épuisement du stock**



LB352



KV650



MV650SPH

<b>Moteur</b>	LB352: B&S 500 Series - 3,5 cv - 2,6 kW - Démar. manuel KV601(SP): B&S Quantum - 6.0 cv - 4.5 kW - Démar. manuel KV650(SP)H & MV650(SP)H: Honda GSV 190 - 6.5 cv - Démar. manuel QV550H(SP): Honda GX 160 - 4.9 cv - Démar. manuel QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 cv - Démar. manuel
<b>Largeur de travail</b>	LB352: 50 cm KV601(SP) & KV650(SP)H: 69 cm MV650(SP)H: 75 cm QV550H(SP) & QV900HSP: 84 cm
<b>Vol. syst. ramassage</b>	LB352: Ca. 105 Ltr. KV601(SP) & KV650(SP)H: 181 Ltr. sans tirette-2 points de verrouillage MV650(SP)H: 181 Ltr. sans tirette-2 points de verrouillage QV550H(SP) & QV900HSP: 163 Ltr. sans tirette-2 points de verrouillage
<b>Matériel syst. ramm.</b>	LB352: Sac de ramassage en 100% feutre Autres: Sac en nylon fond rigide et chiffon à poussière intégré
<b>Entraînement</b>	LB352 & KV601 & KV650H & MV650H & QV550H: modèle à pousser KV601SP & KV650SPH: 1 vitesse MV650SPH: 3 vitesses QV550HSP & QV900HSP: hydrostatique
<b>Roues</b>	LB352: Roues a/ roulements (Av: 8" & Ar: 10") KV601(SP) & KV650(SP)H: Roues pleines 12" a/ roulements MV650(SP)H: Roues pleines 14" a/ roulements QV550H(SP) & QV900HSP: Pneus à gonfler larges 13" Ar. & roues pivotantes 8" Av.
<b>Turbine</b>	LB352: En acier, avec 4 aubes KV601(SP) & KV650(SP)H: Acier de 6,3 mm, 5 aubes MV650(SP)H: Acier de 6,3 mm, 6 aubes QV550H(SP) & QV900HSP: Acier de 6,3 mm, 6 aubes
<b>Capacité</b>	KV601(SP) & KV650(SP)H: 17 m <sup>3</sup> /min MV650(SP)H: 24,5 m <sup>3</sup> /min QV550H(SP) & QV900HSP: 16,5 m <sup>3</sup> /min
<b>Régl. profondeur</b>	LB352: Sur les 4 roues, 7 positions KV601(SP) & KV650(SP)H: Sur le guidon, 4 positions MV650(SP)H: Réglage en continu QV550H(SP) & QV900HSP: 1,2-7,5 cm réglage en continu

### Accessoires modèles KV

Tuyau d'aspiration	DARBIL891125	322,31	<b>390,00</b>
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL891044	99,17	<b>120,00</b>
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL891128	194,21	<b>235,00</b>
Contour d'usure sur bouche d'aspiration	BESBIL891127	57,85	<b>70,00</b>
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL891126	194,21	<b>235,00</b>
Sac de ramassage standard (Nylon/FEUTRE)	OPVBIL891132	190,08	<b>230,00</b>
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL891134	144,63	<b>175,00</b>
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	223,14	<b>270,00</b>

### Accessoires modèles MV

Tuyau d'aspiration	DARBIL840116	326,45	<b>395,00</b>
Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL840075-S	115,70	<b>140,00</b>
Sac de ramassage en NYLON complet a/ frame & fermetures - Sac standard	OPVBIL840195	268,60	<b>325,00</b>
Sac de ramassage en NYLON - Sac standard	OPVBIL840189	136,36	<b>165,00</b>
Sac de ramassage en FEUTRE	OPVBIL840194	136,36	<b>165,00</b>
Sacs jetables (12 pièces)	OPVBIL840134	140,50	<b>170,00</b>
Roue pivotante (augmente la maniabilité sur des sols durs)	WIEBIL840129	185,95	<b>225,00</b>
Tôle d'usure dans la turbine	BESBIL840201	144,63	<b>175,00</b>
Housse de protection pour la machine	BESBIL891137	223,14	<b>270,00</b>

### Accessoires modèles QV

Kit tuyau d'aspiration	DARBIL831018	359,50	<b>435,00</b>
Sac de ramassage en NYLON/FEUTRE complet a/ anneau - Sac standard	OPVBIL831617	301,65	<b>365,00</b>
Housse anti-poussière (pour sac standard, filtre à poussière suppl., cond. sèches)	OPVBIL831282	144,63	<b>175,00</b>
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL831268	90,91	<b>110,00</b>
Filtre à poussière en FEUTRE (conditions sèches)	OPVBIL831226	45,45	<b>55,00</b>

### Accessoires modèles VQ (modèle ancien)

Tuyau d'aspiration (tuyau de remplacement)	DARBIL830258	140,50	<b>170,00</b>
Sac de ramassage NYLON/FEUTRE (pour déchets mouillés)	OPVBIL830313	256,20	<b>310,00</b>
Doublure anti-poussière (par-dessus sac standard, dirige le courant d'air vers le sol)	OPVBIL830284	181,82	<b>220,00</b>
Sulky avec 2 pneus à gonfler (modèle en position debout)	SULBIL830257	557,85	<b>675,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* <b>DL1301H</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 13 cv Honda GX a/ tuyau 20 cm - 94 kg	BBGBILD1301H	3.359,50	<b>4.065,00</b>
<b>DL1302H</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 11,8 cv Honda GX390 a/ tuyau 20cm - 80 kg	<b>NEW</b> BBGBILD1302H	3.623,97	<b>4.385,00</b>
* <b>DL1801V</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 121 kg	BBGBILD1801V	4.363,64	<b>5.280,00</b>
<b>DL1802V</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 18 cv B&S Vanguard a/ tuyau 25 cm - 127 kg	<b>NEW</b> BBGBILD1802V	4.595,04	<b>5.560,00</b>
* <b>DL2900V</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 29 cv B&S Vanguard a/ tuyau 30 cm - 215 kg	BBGBILD2900V	7.466,94	<b>9.035,00</b>
<b>DL2901V</b>   "TRUCK-LOAD" a/ 29 cv B&S Vanguard a/ tuyau 30 cm - 222 kg	<b>NEW</b> BBGBILD2901VE	7.466,94	<b>9.035,00</b>

\* **Jusqu'à épuisement du stock**



DL1302H



DL2901V

	Moteur	DL1301H - DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 Cv - 1 cil - Démar. manuel
Batterie DL290(0)(1)V		DL1801V - DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 Cv - 2 cil - Démar. Manuel
Capacité		DL2900V - DL2901V: B&S Vanguard OHV - 29 Cv - Démar. Électrique
Diamètre turbine	<b>Non inclus</b>	
Aubes de la turbine	DL1301H: 60 m <sup>3</sup> /min	
Ejecteur	DL1801V: 105 m <sup>3</sup> /min	
	DL2900V: 125 m <sup>3</sup> /min	
	DL1301H: 362 mm	
	DL1801V - DL1802V: 406 mm	
	DL2900V - DL2901V: 508 mm	
	4	
	DL1301H & DL1801V: Pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur	
	DL1802V: carré, pivotant 360°, en continu, avec déflecteur	
	DL2900V: Pivotant 360°, en continu, avec déflecteur	
	DL2901V: carré, pivotant 360°, 4 positions, avec déflecteur	
	2,8 mm + 3,4 mm plaque d'usure remplaçable	
	DL1301H: 200 mm	
	DL1801V: 250 mm	
	DL2900V: 300 mm	
	DL1301H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm	
	DL1801V: 76 x 69 x 123 cm	
	DL2900V - DL2901V: 152 x 82 x 190 cm	
	Tuyau 300 cm	

### Accessoires DL13 et DL18

Support articulé permettant 2 positions 90° à gauche et 180° à droite	BESBILSAH34	1.231,40	<b>1.490,00</b>
Truck-load frame	BESBIL812260	458,68	<b>555,00</b>
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	57,85	<b>70,00</b>
Rehaussement éjecteur 400 mm	BESBIL812273	239,67	<b>290,00</b>
Cadre de levage	BESBILLIFT	858,68	<b>1.039,00</b>

### Accessoires modèles DL

Remorque	TRESOL80089302	1.177,69	<b>1.425,00</b>
Déflecteur sur éjecteur (pas standard dans l'emballage)	DEFBIL812295	57,85	<b>70,00</b>
Bras d'entrée de roue sur mesure	WIEMVDBILD	334,71	<b>405,00</b>



DL2900V



Trailer pour aspirateurs Truck-load

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>F601V</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 5.5 Cv B&S Vanguard - 40 kg	BBDBILF601V	917,36	<b>1.110,00</b>
<b>F902H</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 9 Cv Honda - 64,8 kg	BBDBILF902H	1.768,60	<b>2.140,00</b>
<b>F1002SPV</b>   "FORCE" Souffleur autotracté a/ 10 Cv B&S Vanguard - 74,5 kg	BBABILF1002SPV	1.880,17	<b>2.275,00</b>
<b>F1302H</b>   "FORCE" Souffleur modèle à pousser a/ 13 Cv Honda GX OHV - 72,6 kg	BBDBILF1302H	2.169,42	<b>2.625,00</b>
<b>F1302SPH</b>   "FORCE" Souffleur autotracté a/ 13 Cv Honda GX OHV - 75 kg	BBABILF1302SPH	2.520,66	<b>3.050,00</b>



<i>Moteur</i>	F601S: B&S Vanguard 205cc - 5,5 Pk - 1 cylindre - Démar. manuel F902H: Honda GX270 262cc - 9 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 Cv - 1 cylindre - Démar. manuel F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 Cv - 1 cyl - Démar. Manuel
<i>Guidon</i>	Ergonomique & forme robuste
<i>Entraînement</i>	F601S / F902H / F1302 H: Modèles à pousser F1002SPV / F1302SPH: Autotractant
<i>Capacité vésicale</i>	F601S: 3450 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F902H: 5700 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h F1302(SP)H: 9300 m <sup>3</sup> /h @ 320 km/h
<i>Commandes</i>	Ergonomique
<i>Roues</i>	F601: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 8" avant 10" arrière Autres modèles: Roues a/ roulements et pneus à gonfler 10" av. 13" ar.
<i>Turbine</i>	Nylon renforcé avec fibre de verre
<i>Echappement</i>	Latéralement réglable en hauteur et F902 et F1302 pourvu d'un coude pour éjection frontale standard
<i>Atténuation sonore</i>	Optimale grâce à l'usage d'une turbine extra légère avec de nombreuses aubes

F1302SPH

### Accessoires modèles Force

Coude pour éjection frontale, pour F601S	BESBIL441130	90,91	<b>110,00</b>
Frein parking (dés F902)	BESBIL440140	99,17	<b>120,00</b>
"Hold-down" kit sécurité de transport (dés F902)	BESBIL440120	148,76	<b>180,00</b>



**Aim 'n shoot**

F601V



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Z3000</b>   Souffleur de feuilles "Hurricane" stand-on a/ 35 Cv B&S Vanguard V-twin - 406 kg	<b>NEW</b> BILZ3000	13.752,07	<b>16.640,00</b>



Z3000

Moteur	B&S Vanguard V-twin 993cc - 2 cylindres - démarrage électrique
Carburant	Essence
Cont. rés. carburant	37,8 litres
Batterie	20A, <b>non inclus</b>
Entraînement	Entraînement hydrostatique séparé à gauche et à droite sur les roues arrière
Freins	Frein de stationnement automatique en repliant les leviers de commande
Commande	Système Quad Control Handle: utilisation intuitive via 2 leviers Commande par joystick pour la direction du coup et le réglage du déflecteur gauche
Direction à souffler	Gauche, droite et en avant (toutes les directions peuvent être fermées pour le transport)
Roues	Arrière: 22x11.00-11 - Avant: 13x5.50-6
Vitesse de transport	17,7 km/h
Rotations	2600 rpm
Capacité vésicale	Gauche: 160 N - 227 km/h - 7720 m <sup>3</sup> /h Avant: 118 N - 162 km/h - 7925 m <sup>3</sup> /h Droite: 152 N - 183,6 km/h - 9045 m <sup>3</sup> /h
Nombre de vitesses	Réglable en continu
Turbine	Nylon avec renfort en fibre de verre
Eclairage	Eclairage de travail LED
Dimensions (Lo-La-H)	165 x 114 x 142 cm
Poids	406 kg



Système Quad Control Handle



Corps unique de la turbine



Commande du déflecteur par joystick



Système Dual Deflector Air Flow: flux d'air divisé à gauche



Eclairage de travail LED à l'avant



Essieu avant tordu pour une conduite confortable sur des obstacles



Plateforme opérateur ergonomique



Frein de stationnement automatique