

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>TR50/GX200</b>   Trancheuse 50 cm - Honda GX200 s/ entraînement- 135 Kg	SBDLASTR50/GX200	4.107,44	<b>4.970,00</b>



Moteur	Honda GX200 - 5.5 Cv - 4.1 kW - 200cc
Démarrreur	Manuel
Cont. rés. carburant	3,6 L
Largeur de travail	100 mm
Profond. de travail	150 - 250 - 350 - 450 mm
Guidon	Réglable vertical
Sécurités	Interrupteur homme mort
Capacité	40-60 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	1560 x 700 x 800 mm
Poids	135 Kg
Type de lames	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>TR60H/GX390</b>   Trancheuse - Honda GX390 hydrostatique - 293 kg	SBHLASTR60H/GX390S	9.719,01	<b>11.760,00</b>



Moteur	Honda GX390 - 11.7 Cv - 8.7 kW - 390cc
Démarrreur	Manuel
Cont. rés. carburant	6,1 L
Largeur de travail	100 - 150 mm
Profond. de travail	280 - 680 mm
Entraînement	Hydrostatique
Guidon	Réglable vertical
Sécurités	Interrupteur homme mort
Capacité	20 - 180 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	2220 x 785 x 900 mm Transport: 1650 x 785 x 1080 mm
Bloccage différentiel	Oui
Vitesse de transport	0.0 - 2.8 km/h
Poids	293 Kg
Type de lames	Coquilles pour creuser dans des circonstances normales (sols meubles) Pointes en carbide pour des circonstances difficile (sols durs)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>TR120HI/ECH980</b>   Machine de base sur chenilles - ECH980 - s/accessoires	SBHLASTR120HI/ECH980	23.268,60	<b>28.155,00</b>



Moteur	Kohler ECH980 - 38 Cv - 28,3 kW - Essence
Démarrreur	Electrique
Cont. rés. carburant	16 L
Largeur de travail	Jusqu'à 200 mm (dépendant de la chaîne trancheuse choisi)
Profond. de travail	200 - 1200 mm
Entraînement	Hydrostatique
Capacité	20 - 120 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	3400 x 870 x 1360 mm Transport: 2550 x 870 x 1920 mm
Vitesse de transport	0.0 - 4.0 km/h
Poids	867 Kg

#### Accessoires TR120H

Trancheuse 1200x200 mm pour TR120H s/ chaîne	TOELASDR-05653	6.066,12	<b>7.340,00</b>
Chaîne trancheuse 180 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05665	1.929,75	<b>2.335,00</b>
Chaîne trancheuse 150 mm pour DR-05653 pour TR120H	TOELASDR-05700	1.590,91	<b>1.925,00</b>
Lame de buteur pour TR120H	TOELASDR-05648	776,86	<b>940,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>ATR90</b>   Trancheuse chaîne hydraulique 90 cm	SHGLASATR90	6.384,30	<b>7.725,00</b>



Moteur	Moteur hydro - 200 bar - 70 L/min
Largeur de travail	160 mm
Profond. de travail	600 - 900 mm
Capacité	40 m/h
Dimensions (Lo-La-H)	1750 x 950 x 750 mm
Poids	300 Kg

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>F360SW/11</b>   Déssoucheuse modèle à pousser - 11,7 Cv Honda GX390 - 145 kg	SBDLASF360SW/11	4.623,97	<b>5.595,00</b>
<b>F460/18</b>   Déssoucheuse modèle à pousser - 19 Cv Kohler CH620 - 205 kg	SBDLASF460/18PUSH	6.533,06	<b>7.905,00</b>
<b>F460E/27</b>   Déssoucheuse entraînement électr. - 25 Cv Kohler CH740 - 230kg	SBALASF460E/27	9.264,46	<b>11.210,00</b>
<b>F460EIHD</b>   Déssoucheuse entraînement électr. - 26,5 Cv Kohler ECH749 - 230kg	SBALASF460EIHD	9.991,74	<b>12.090,00</b>

*Avec filtre renforcé pour les travaux lourds et l'injection électrique*



F360SW/11



F460/18



F460EI (Moteur ECH749 n'est pas monté sur l'image)

Moteur	F360SW/11: Honda GX390 - 11,7Cv - 8.7 kW - 1 cil F460/18: Kohler CH 620 - 19Cv - 14,2 kW - 2 cil F460E/27: Kohler CH 740 - 25Cv - 18,6 kW - 2 cil F460EIHD: ECH749 - 26,5Cv - 19,8 kW - 2 cil. - injection électr.
Démarrreur	F360: Démarrage manuel F460: Démarrage électrique
Batterie	12V - 72 Ah
Largeur de travail	F360: 800 mm F460: 900 mm
Profond. de travail	F360: 120 mm (200 mm dessus du sol) F460: 200 mm (300 mm dessus du sol)
Diamètre du tronc	F360: jusqu'à 300 mm F460: jusqu'à 800 mm
Entraîn. de lame	F360: Courroies 2 x B17x1700Li F460: Courroies 2 x B17x1900Li
Guidon	Réglable
Type de tête	Oscillant
Cont. rés. carburant	F360: 6,1 L F460: 16 L
Entraînement	F360SW/11 - F460/18: Modèle à pousser F460E/27 - F460EIHD: Electrique (12V - 0,3 kW)
Nombre de vitesses	F460E/27 - F460EIHD: En continu
Roues	F360: 15x6.00-8 F460: 4.00-8
Poids	F360SW/11: 145 kg F460/18: 205 kg F460E/27 - F460EIHD: 230 kg
Diam. roue de coupe	F360: 350mm F460: 470mm
Nombre de lames	F360: 4x2 F460: 6x2
Type de lames	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
Dimensions (Lo-La-H)	F360: 1800 x 650 x 1200 mm (transport: 1300 x 650 x 1000 mm) F460: 2200 x 780 x 1150 mm

### Acessoires

Prix supplémentaire disque avec dents à pointes "multi-tip" p/ F360 & F460	TOELASMULTITIP	376,03	<b>455,00</b>
--	----------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b><u>Déssoucheuses sur chenilles, commande manuel</u></b>			
<b>PREDATOR P38M</b>   38 pk déssoucheuse a/ commande manuel - 1042 kg	SBALASPREDATORP38M	26.690,08	<b>32.295,00</b>
<b><u>Déssoucheuses sur chenilles, télécommandé, avec lame de bulldozer</u></b>			
<b>PREDATOR P38R</b>   38 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1042 kg	SBALASPREDATORP38R	33.971,07	<b>41.105,00</b>
<b>PREDATOR P56RX</b>   56 pk déssoucheuse a/ télécommandé - 1800 kg	SBALASPREDATORP56RX	57.772,73	<b>69.905,00</b>



Predator P38M



Predator P56RX

<b>Moteur</b>	P38: Kohler ECH980 - 38 Cv - 28,3 kW - Essence P56: Kohler KDI 1903 TCR - 56 Cv - 42 kW - Diesel
<b>Démarrreur</b>	Démarrage électrique
<b>Batterie</b>	P56: 12V - 45 Ah P38: 12V - 61 Ah
<b>Largeur de travail</b>	P38: 1140 mm P56: 1500 mm
<b>Profond. de travail</b>	P38: 380 mm (800 mm dessus du sol) P56: 400 mm (700 mm dessus du sol)
<b>Cont. rés. carburant</b>	P38: 17 L / P56: 40L
<b>Entraînement</b>	Hydrostatique sur chenilles, chenilles réglable en largeur
<b>Dimensions (Lo-La-H)</b>	P38: 2440 x 670-970 x 1380 mm P56: 3300 x 800-1180 x 1625 mm
<b>Freins</b>	Hydrostatique via l'entraînement
<b>Commande</b>	Contrôle du dérapage au moyen de la chenille
<b>Vitesse de transport</b>	4 km/h
<b>Diam. roue de coupe</b>	P38: 480 mm P56: 560 mm
<b>Nombre de lames</b>	P38: 6 x MultiTip P56: 8 x MultiTip
<b>Type de lames</b>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<b>Régl. Profondeur de travail</b>	Hydrauliquement

### Accessoires P56RX

Treuil pour P56RX	TOELASPWGA	3.070,25	<b>3.715,00</b>
-------------------	------------	----------	-----------------



P56RX en action



En option: Treuil pour P50RX



		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>F500H/27</b>   Entraînement et commande hydrostatique a/	25 Cv Kohler - 800 Kg	SDALASF500H/27	22.041,32	<b>26.670,00</b>
<b>F500H/35</b>   Entraînement et commande hydrostatique a/	35 Cv B&S Vanguard - 800 Kg	SDALASF500H/35	25.433,88	<b>30.775,00</b>



F500H/27 avec roues doubles

<i>Moteur</i>	F500H/27: Kohler CH742S - 25 Cv - 18,6 kW - 2 cil F500H/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 26,1 kW - 2 cil
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Largeur de travail</i>	940 mm
<i>Profond. de travail</i>	380 mm (440mm dessus du sol)
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraînement de lame</i>	Courroies 3x XPA 13x1500 Lw - 3x B 17x1525 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	16 L
<i>Entraînement</i>	Hydrostatique
<i>Nombre de vitesses</i>	En continu
<i>Roues</i>	Avant: 16 x 6,50-8 Arrière: 23 x 8,50-12
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2520 x 1055 x 1710 mm
<i>Freins</i>	Hydrostatique via l'entraînement
<i>Commande</i>	Direction assistée hydraulique sur roues arrières
<i>Vitesse de transport</i>	3 km/h
<i>Diam. roue de coupe</i>	510 mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Régl. Profondeur de travail</i>	Hydrauliquement

### Accessoires

Roues doubles avant

**Prix sur demande**

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>FZ500/35</b>   Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 35Cv B&S Vanguard - 264 kg		SBGLASFZ500/35	8.338,84	<b>10.090,00</b>
<b>FZ500/HYDRO</b>   Déssoucheuse a/ accouplement rapide & 34cc moteur hydro		SBGLASFZ500/HYDRO	4.632,23	<b>5.605,00</b>



<i>Moteur</i>	FZ500/35: B&S Vanguard - 35 Cv - 2 cylindres FZ500/HYDRO: Moteur hydro - 200 bar - 65-85 L/min
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Largeur de travail</i>	Sans limitations
<i>Profond. de travail</i>	300 mm
<i>Type d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Entraîn. de lame</i>	FZ500: courroies 3x XPB 1600 Lw FZ500/HYDRO: 3x B 17x1500 Li
<i>Cont. rés. carburant</i>	18 Ltr.
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	FZ500/35: 880 x 765 x 1430 mm FZ500/HYDRO: 880 x 765 x 1000 mm
<i>Poids</i>	FZ500/35: 264 kg FZ500/HYDRO: 188 kg
<i>Diam. roue de coupe</i>	FZ500: 510mm
<i>Nombre de lames</i>	18
<i>Type de lames</i>	Dents profi a/ widia (voir sets de burins)
<i>Cadre-support</i>	Inclus

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* <b>LS51/CH</b>   Broyeur 7 Cv Kohler CH270 - 51 mm - 88 kg	HAKLASLS51/CH	1.570,25	<b>1.900,00</b>
* <b>LS65/CH</b>   Broyeur 9,5 Cv Kohler CH395 - 51 mm - 95 kg	HAKLASLS65/CH	2.285,12	<b>2.765,00</b>

**\* Jusqu'à épuisement du stock**



LS51CH

LS65CH iam. volant de coupe

<i>Moteur</i>	LS51/CH: Kohler CH270 - 7 Cv - 5,2 kW - essence LS65/CH: Kohler CH395 - 9,5 Cv - 7,1 kW - essence
<i>Démarrreur</i>	Manuel
<i>Capacité</i>	LS51/CH: 0,9-1,3 m <sup>3</sup> /h LS65/CH: 0,9-1,6m <sup>3</sup> /h
<i>Diamètre maximale</i>	LS51/CH: 51 mm LS65/CH: 51 mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	LS51/CH: 1200 x 560 x 1260 mm LS65/CH: 1250 x 560 x 1260 mm
<i>Poids</i>	LS51/CH: 88 kg LS65/CH: 95 kg
<i>Nombre de lames</i>	LS51/CH: 1 LS65/CH: 2
<i>Diam. volant de coupe</i>	LS51/CH: 260 mm LS65/CH: 280 mm

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LS160T540</b>   Broyeur sur PTO 540tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T540	17.421,49	<b>21.080,00</b>
<b>LS160T1000</b>   Broyeur sur PTO 1000tpm - 3-points Cat. I/II - 568 kg	HAKLASLS160T1000	17.243,80	<b>20.865,00</b>



<i>Entraînement</i>	PTO tracteur
<i>Régime</i>	LS160T540: 540 tpm LS160T1000: 1000 tpm
<i>Puissance tracteur</i>	30-55 pk
<i>Système électrique</i>	12 V
<i>Capacité</i>	12-16 m <sup>3</sup> /u
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2265 x 1280 x 2350 mm Transport: 1905 x 1280 x 1760 mm
<i>Poids</i>	568 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Rouleaux entraîneurs</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur fixe Goulot d'éjection pivotante et inclinable Cadre de signalisation arrière (ombrage rouge-blanc + triangle tronqué) Cardan non inclus

**Accessoires**

Cardan pour LS160T	TOELAS004542	421,49	<b>510,00</b>
--------------------	--------------	--------	---------------

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LS160 DWB O2</b>   Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel, chassis freinée - 830 kg	HAKLASLS160/DWB02	29.297,52	<b>35.450,00</b>



LS160 DWB O2

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel <b>Stage V</b>
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3450 (3120 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>rémie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable
<i>Poids</i>	830 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Ø volant de coupe</i>	600mm
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LS160 AB</b>   Broyeur à batteries 20-32 kWh, chassis freinée - 995 kg	HAKLASLS160AB	45.351,24	<b>54.875,00</b>



LS160 AB

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel <b>Stage V</b>
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Temps de travail</i>	> 3h (jusqu'à 5h en mode éco)
<i>Chargeur</i>	Chargeur intégré 230V
<i>Temps de recharge</i>	6 heures à 100% de décharge (cons. avec 1 charge complète : 12,5 kWh)
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	3485 (3155 tr.) x 1590 x 2500 (1920 tr.) mm
<i>rémie d'alimentations</i>	1040x800 mm, 360° - 12 positions
<i>Goulot d'éjection</i>	Pivotante et inclinable
<i>Poids</i>	995 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Rouleaux</i>	Double rouleaux avec Anti-stress
<i>Essieu</i>	Chassis freinée (catégorie O2)
<i>Extra</i>	Prise 230V/16A intégrée (par exemple pour charger d'autres batteries)

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>LS160 DW Track</b>   Broyeur 25,2 Cv Kohler diesel sur chenilles - 1250 kg	HAKLASLS160DWTR	45.495,87	<b>55.050,00</b>




LS160 DW Track

<i>Moteur</i>	Kohler KDW1404 - 25,2 Cv - 18,8 kW - Diesel <b>Stage V</b>
<i>Démarrreur</i>	Démarrage électrique
<i>Batterie</i>	12V - 45 Ah
<i>Capacité</i>	12-16 m³/h
<i>Diamètre maximale</i>	160mm
<i>Dimensions (Lo-La-H)</i>	2610 x 1440 x 2535 mm Transport: 2250 x 1440 x 2535 mm
<i>Poids</i>	1335 kg
<i>Nombre de lames</i>	2
<i>Diam. volant de coupe</i>	600mm
<i>Max. snelheid</i>	4 km/h
<i>Autres spécifications</i>	Broyeur pivotante Système automatique contre surcharge du moteur (anti-stress) Goulot d'éjection pivotante et inclinable Déplacement du machine radio contrôlée Chenilles réglable en largeur Partie supérieure inclinable pour travailler sur pentes Avec Treuil et boule d'attelage

**Set de couteaux-burins pour F360 (seulement burins) - prix par pièce**

- Lame droite à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (2 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (2 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (2 pièces nécessaires)
- Boulon (8 pièces nécessaires)


**Prix complet**

Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
 LASF150201	59,09	<b>71,50</b>
LASF150202	59,09	<b>71,50</b>
LASF150203	59,09	<b>71,50</b>
LASF150204	59,09	<b>71,50</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>486,16</b>	<b>588,25</b>

**Set de couteaux-burins pour F460 (seulement burins) - prix par pièce**

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (3 pièces nécessaires)
- Boulon (12 pièces nécessaires)


**Prix complet**

 LASF150201	59,09	<b>71,50</b>
LASF150202	59,09	<b>71,50</b>
LASF150203	59,09	<b>71,50</b>
LASF150204	59,09	<b>71,50</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>729,24</b>	<b>882,38</b>

**Set de couteaux-burins pour F500 (seulement burins) - prix par pièce**

- Lame droite à gauche (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à gauche (6 pièces nécessaires)
- Lame droite à droite (3 pièces nécessaires)
- Lame pliée à droite (6 pièces nécessaires)
- Boulon (18 pièces nécessaires)

**Prix complet**

 LASF150201	59,09	<b>71,50</b>
LASF150202	59,09	<b>71,50</b>
LASF150203	59,09	<b>71,50</b>
LASF150204	59,09	<b>71,50</b>
LASF150205	1,68	<b>2,03</b>
	<b>1093,86</b>	<b>1.323,57</b>

**Set de couteaux-burins duplex pour F360-F460-F500 (seulement burins) - prix par pièce**

Cemprenant des

Burin duplex avec écrou

*F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.*

Optionnel

Conteneur droite


*F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 12 pièces néces.*

Conteneur pliée

*F360: 4 pièces néces. - F460: 6 pièces néces. - F500: 6 pièces néces.*

Boulon

*F360: 8 pièces néces. - F460: 12 pièces néces. - F500: 18 pièces néces.*

 LAS005639	30,06	<b>36,37</b>
LAS005637	21,96	<b>26,57</b>
LAS005638	21,96	<b>26,57</b>
LAS005642	4,56	<b>5,52</b>

**Burins type Multi-tip (peut seulement être commandé à l'usine) - prix par pièce**

A remplacer

Teeth

MULP00204 26,86 **32,50**

Bolt

MULBM1065PP 1,81 **2,19**

Récommandé à remplacer

Threaded Insert

MULP00207 12,14 **14,69**

Optionnel

Keeper block


MULP00201 14,71 **17,80**

Keeper block with Teeth


MULP00201WT 18,79 **22,74**



Teeth



Aperçu des pièces



Keeper block with Teeth